

产品及应用 PRODUCTS APPLICATIONS

▲ 水冷式电抗器是一种将金属管用作导线制成绕组，然后在绕组通电时用水冷却的一种新型电抗器，相对于传统电抗器，该电抗器主要有以下优势：

- 1.体积小、绕制简单，特别适合制作大电流电感；
- 2.成本低，特别在超大容量、超大电流情况下节约成本更加显著；
- 3.温升高，由于采用水循环冷却，导线散热效果极佳。



技术参数 SPECIFICATION

- 1.冷却方式：水冷电抗器水路部分工作压力为4.0bar水流流量：16L/MIN水路接头采用G3/4寸内螺纹管
- 2.绝缘等级：H级
- 3.电感量：4mH（允许偏差：±5%）
- 4.额定电流（有效值）：1000A/相
- 5.纹波电流：小于40A（峰峰值），频率3kHz
- 6.基波频率：50Hz
- 7.相数：三相，两两相之间最大电感量差：<2%
- 8.开关频率：逆变桥开关频率3kHz
- 9.相与相之间的电压波形：3kHz PWM脉冲电压，峰值1500V
- 10.最大dv/dt为3000V/μS
- 11.过载要求：过载5%（长期运行）、过载10%（30min）、过载50%（10s）
 - A.过载期间电抗器不饱和，既电感量变化小于10%；
 - B.过载期线圈和磁芯温升小于100℃；
- 12.温升：线圈和磁芯温升小于80℃；
- 13.耐受电压：绕组、磁芯、支架两两之间，AC3500V/50Hz/10mA，1分钟
- 14.绝缘电阻：绕组、磁芯、支架两两之间，>10MΩ（DC100V）
- 15.噪声等级：小于65dB（1米处）
- 16.防护等级：IP00
- 17.存储温度：-40℃~70℃
- 18.工作温度：-30℃~55℃，50℃以上降额使用
- 19.应用海拔：1000米以下额定电流，1000米以上每升高100米降额1%